



ECOFLOW

PANEL SOLAR

Contacte con nosotros:
ecoflow.com

NA/LA/APAC/MEA: support@ecoflow.com
EU: support.eu@ecoflow.com
AU: support.au@ecoflow.com

Especificaciones técnicas

Panel solar de 110 W	
Potencia nominal:	110 W(+/-5 W)*
Tensión de circuito abierto:	21,8 V
Tensión de funcionamiento:	18,4 V
Corriente de cortocircuito:	6,5 A
Corriente de funcionamiento:	6,0 A
Eficiencia:	22,8 %
Tipo de celda:	Silicio monocristalino
General	
Panel solar:	Aproximadamente 8,8 libras (4 kg)
Dimensiones (sin plegar):	16,5 × 70,3 × 1,0 pulg. (42,0 × 178,5 × 2,5 cm)
Dimensiones (plegado):	16,5 × 18,9 × 1,0 pulg. (42,0 × 48 × 2,5 cm)
Garantía:	12 meses
Ensayos y certificación	
	

*Condiciones de prueba estándar: 1000 W/m², AM1.5, 25 °C

Especificaciones del coeficiente de temperatura

TKPower **-(0,39±0,02) %/k**

TKVoltage **-(0,33±0,03) %/k**

TKCurrent **+(0,06±0,015) %/k**